










- 1 Brida enchufe FD PN 16 DN 700
 - 2 Codo de 45° embreado FD PN 16 DN 700
 - 3 Carrete L=0,5m FD DN 700 PN 16
 - 4 Carrete embreado PN16-PN 10 AISI 316 L
 - 5 Filtro AISI 316 L entredós 28" DN 900 h=0,5 m.
 - 6 Filtro AISI 316 L entredós 28" DN 900 h=1,5 m.
 - A Hormigón HM-20/B/20
- Sentido del caudal en aspiración
→ Sentido del caudal en impulsión



- 7 Te embreada DN 700 PN 16 FD salida DN 700 + brida reducida DN 700-DN 100 PN 16
 - 8 Junta de desmontaje PN 16 DN 700 acero al carbono + acero inoxidable
 - 9 Carrete FD DN 700 PN 16 L=0,35
 - 10 Reducción embreada PN 16 FD DN-700-DN 600
 - 11 Reducción embreada PN 16 FD DN-600-DN 400
 - 12 Brida-enchufe DN 400 PN 16 FD
 - 13 Junta de desmontaje PN 16 DN 400 acero al carbono + acero inoxidable
 - 14 Válvula mariposa sin bridas PN 16 DN 400 FD
 - 15 Te embreada DN 600 PN 16 FD salida DN 600
 - 16 Brida-enchufe DN 600 PN 16 FD
 - 17 Codo embreado 90° DN 600 PN 16 FD
 - 18 Junta de desmontaje PN 16 DN 600 acero al carbono + acero inoxidable
 - 19 Válvula mariposa embreada PN 16 DN 600 FD
 - 20 Portabridas PEAD 100 PN 16 DN 400
 - 21 Válvula mariposa embreada PN 16 DN 700 FD
 - 22 Te embreada DN 700 PN 16 FD salida DN 700
 - 23 Te embreada DN600 PN 16 FD salida DN 100
 - 24 Ventosa trifuncional +válvula compuerta DN 100 PN 16
 - 25 Codo de 45° embreado FD PN 16 DN 600
 - 26 Carrete L=0,5m FD DN 600 PN 16
- B Hormigón HM-20/B/20 5,5 x 1 x 1,25



- 20 Portabridas PEAD 100 PN 16 DN 400
 - 21 Válvula mariposa embreada PN 16 DN 700 FD
 - 22 Te embreada DN 700 PN 16 FD salida DN 700
 - 23 Te embreada DN600 PN 16 FD salida DN 100
 - 24 Ventosa trifuncional +válvula compuerta DN 100 PN 16
 - 25 Codo de 45° embreado FD PN 16 DN 600
 - 26 Carrete L=0,5m FD DN 600 PN 16
- B Hormigón HM-20/B/20 5,5 x 1 x 1,25