



LECTOR DE MANO

Especificaciones Técnicas:

Normativa ISO	11784 / 11785
Lectura para tecnologías	134.2 kHz FDX(B) & HDX 125 kHz FDX(A)
Almacenamiento de datos en memoria	4 MB
Volcado de memoria	Si
Puerto de comunicación	RS-232
Teclado	Alfanumérico y teclas de función
Pantalla	Gráfica retroiluminada
Software	Memoria flash, programable via software PC
Baterías	Recargables (5 und. NiMH 1500 mAmp)
Autonomía	18 horas funcionamiento normal 3 horas lectura continuada
Reloj	Tiempo real
Antenas	Intercambiables
Distancia de lectura	25 cm. con transponder 4x32 mm. FDX(B) y HDX
Índice de protección de estanqueidad	IP65
Normativa sobre radio espectro	CE ETS 300 683 / I – ETS 300 330
Dimensiones	220x116x51 mm.
Peso	550 g.
Temperatura de almacenamiento	-20° C / 60° C
Temperatura de funcionamiento	3° C / 40° C

Kit Básico
Antena de 11cm.
Kit cargador con cable de comunicación RS-232
CD-ROM con protocolo de comunicación para PC
Programas básicos de bases de datos
Manual de usuario básico
Manual de usuario completo
Manual para la programación

Opciones Adicionales
Antena stick 400 mm.
Antena stick 850 mm.
Antena stick 900 mm. con disco Ø 125 mm.
Cargador de coche 12 V DC