

**¿qué
hay de nuevo?**

VICÓN

DA FORMA A SUS EMPACADORAS

Vicón sabe estar en todo momento en primera línea de actuación. En un mercado tan exigente como el de las empacadoras, dispone de una gama amplia, variada y lo suficientemente

completa como para cubrir cualquier tipo de exigencia profesional. Pacas cilíndricas o rectangulares, cámaras fijas o variables, su catálogo abarca un importante número de modelos.



ROTOEMPACADORAS CILÍNDRICAS DE CÁMARA VARIABLE (RV 157 - RV 187)

La característica más importante es su fácil arranque. El sistema de cámara variable con correas permite el crecimiento de la paca, que se enrolla dentro de la máquina bajo una presión constante y controlada para facilitar su posterior desenrollado. Las pacas, de formación progresiva, presentan una anchura de 1.2 m, con diámetros variables de 0.6 m y hasta 1.5 ó 1.8 m, según modelo.

El recogedor de 1.4 m de anchura, provisto de cuatro barras de púas, gira a gran velocidad y trabaja de tal forma que no se producen pérdidas. Existe la opción de un recogedor con anchura de 2.10 m. Los rodillos principales de accionamiento son estriados para controlar el guiado y producir un contacto más firme y consistente con la paca. Las correas, muy fuertes, se unen con grasas de titanio.

EMPACADORA GIGANTE DE GRUPOS (LB 12000 VARIO)

Los profesionales que optan por las pacas rectangulares encuentran en esta máquina un nuevo concepto para el empaqueo de paja, heno, ensilado y cultivos especiales. Las pacas, de 1.2 m de anchura y longitud graduable entre 0.6 y 2.75 m, tienen dos opciones de altura, al desplazarse la parte superior de la cámara, lo cual facilita un transporte y almacenaje económicos.

La transmisión Vario, asegurada por un engranaje recto escalonado que minimiza las pérdidas de energía, constituye toda una garantía de fiabilidad. Dos árboles cardán con un soporte intermedio garantizan la potencia requerida. El recogedor, de 2.10 m de anchura y diámetro reducido, asegura una alimentación sin contratiempos y una correcta recogida de las hileras más anchas.



ROTOEMPACADORA CILÍNDRICA DE CÁMARA FIJA (RF 130)

Como respuesta a las nuevas demandas, Vicón ha retomado las empacadoras cilíndricas. Con cámara fija ha dispuesto una máquina plenamente fiable y cuya producción se cifra en al menos 5 000 pacas por temporada. Sus 18 rodillos perfilados, de 190 mm de diámetro, aseguran una rotación continua de la paca con una máxima compresión y reduciendo la pérdida de hojas.

Su recogedor de cinco filas alcanza un ancho de trabajo de 2.10 m y los 56 mm de distancia entre las púas evitan daños en cultivos cortos. Dispone además de catorce cuchillas dentadas, montadas en un bastidor de retracción hidráulica, para picar el forraje a 70 mm, que atraviesa un grupo de dedos dobles de 8 mm en un rotor de acero situado entre el recogedor y la cámara de empaqueo. ♣

