

¿qué
hay de nuevo?

COMECA no para. Una rotoempacadora Welger y una envolvedora y otra rotoempacadora Gallignani forman parte ya del catálogo de Comercial de Mecanización Agrícola, S.A.

OTRO PASO ADELANTE

ROTOEMPACADORAS WELGER RP 302 FARMER - RP 302 RANGER

Welger propone dos modelos de rotoempacadoras fiables, sobrios y de fácil utilización. Una cámara de enrollado de 1.50 m de diámetro y 1.23 m de anchura les permite alcanzar una mayor densidad de prensado, lo que se traduce en una reducción de costes en material de atado al ser menor el número de balas. Entre sus numerosas peculiaridades, destacan tres términos definitorios.

Powergrip. Rodillos de prensado de nuevo diseño, en tubo de acero con perfil nervado.

Variotwin. Atado con dos hilos, con polea ajustable en 7 diámetros con variador que dirige la velocidad de barrido de los hilo sobre la bala.

Varionet. Atado con malla con escasas pérdidas en cosechas cortas.



ENVOLVEDORAS GALLIGNANI G400

Gallignani presenta dos modelos con brazo de carga posterior de hasta 1 000 kg que permite además colocar la paca en suelo sin riesgo de dañar la película. La plataforma rotativa está dotada de dos rodillos de acero con 3 correas muy sólidas, la transmisión se efectúa mediante una cadena con tensor automático y ofrece dos velocidades de rotación. Incluyen también un dispositivo de pretensado de la película, dotado de dos rodillos y 4 posibilidades de regulación, otro automático de corte y amarre de la película, y un tercero de accionamiento hidráulico por teleflexibles para realizar las operaciones de envoltura. Entre sus opciones destacan los contadores de vueltas de la plataforma, electrónico y electromecánico.



ROTOEMPACADORA GALLIGNANI 8600L TWINBAND



La Serie 8000 de rotoempacadoras multifuncionales Gallignani, gracias a la cámara Twinband, combina las ventajas de la cámara fija, delimitada por el sector móvil delantero de correas cortas, y de la cámara variable, gracias a las correas largas traseras. El nuevo modelo 8600L cuenta además con un doble atador automático Autolife de inyección forzada electrónica, que otorga gran fiabilidad en la alimentación del hilo. Su recogedor hidráulico de 112 púas ofrece una anchura de hasta 2.00m. Además, las transmisiones sobredimensionadas (cadenas y piñones), rodamientos y rodillos reforzados soportan pacas de más de 1 000 kg. ♠