

KVERNELAND

CARGA Y REPARTE CALIDAD

La larga experiencia de Kverneland queda reflejada en su línea de encintadoras, remolques mezcladores y picadoras pensadas bajo las demandas de los actuales agricultores; sencillo manejo y grandes prestaciones.

PICADORAS DE PACAS KD 824

en versión arrastrada o suspendidas a los tres puntos. El rotor consta de tres cuchillas para el modelo 806 y de seis para el 807, el ajuste final de la longitud de picado y el tiempo de descarga, se controlan por medio de la velocidad de giro del tambor.

Como opcionales incluye un juego de microcorte, de fácil montaje y un accesorio para trabajar con pacas rectangulares grandes.

do, que ofrece muy baja fricción para un menor consumo de potencia.

Los modelos SL equipados con descarga baja y autocargador que opera solamente cuando los sinfines mezcladores estén girando. Modelos KD 510 SL y KD 512 SL

ENCINTADORA DE PACAS CUADRADAS UN 7455

REMOLQUES MEZCLADORES AUTOCARGADORES

Series KD 500 SL

Con un sistema con cuatro sinfines logra mover el material en la carga, en sentido longitudinal y transversal, produciendo una mezcla perfecta. Además la cámara de mezclado está revestida de un material sintético, al que no afecta ni la humedad ni el áci-

Para ensilado, paja y heno.

Capaz de descargar forraje en barrera, comedero o sobre el suelo. Con el cambio de un solo pasador permite esparcir comida para el ganado. Una característica única de este modelo es su dispositivo elevador de pacas hidráulico que ayuda en el menor consumo por parte del rotor y tambor.

Su diseño, bajo y compacto otorga excelente visibilidad al igual que el tambor, vertical y abierto permite cargar fácilmente pacas redondas o rectangulares.

KD 806 y KD 807

La KD 806/806S para pacas de 1.5 m de diámetro y la KD 807/807S para pacas gigantes de hasta 1.8 m, ambas necesitan muy poca potencia para su funcionamiento y están disponibles



De funcionamiento completamente automático, recoge ella misma las pacas a un lado del tractor, elevándolas para iniciar la secuencia de encintado. Si bien en cualquier momento el tractorista puede tomar el control manual el ciclo de encintado.

Admite pacas desde 80 x 80 cm hasta 70 x 120 cm de sección, siendo la longitud máxima 180 cm. También puede envolver pacas cilíndricas hasta 120 cm de diámetro. ♠

