

**¿qué**  
hay de nuevo?

Son muchos los epítetos utilizados por Kubota para sus nuevos tractores diésel B1410/1610, pero sobre todos ellos destaca uno: compactos.

Los dos modelos presentados por este fabricante japonés llegan al mercado español después de haber conseguido rebajar los niveles de vibraciones y ruido. Además, para mayor comodidad y productividad, se han mejorado visibilidad y seguridad, gracias al nuevo diseño de la plataforma semi-plana, que concede más espacio para el usuario y una colocación de las palancas más ergonómica, a ambos lados del asiento, para un fácil manejo y sin obstaculizar el acceso o salida del tractor.

## MOTOR

Equipan uno de los más duraderos de Kubota. El diésel E-TVCS (sistema de combustión de triple torbellino), de 3 cilindros con mayor par y emisiones más limpias diseñado para un arranque en frío más rápido. En cualquier caso, el motor no entrará en funcionamiento hasta que no estén todas las palancas

en posición neutra.

Dispone de alternador de 480 W de potencia y el tubo de escape se integra en el capó, con el fin de reducir el ruido y mejorar la maniobrabilidad, especialmente bajo zonas de arbolado. El

capó, por su parte, es totalmente abatible, lo que facilita un correcto mantenimiento.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Además de las prestaciones del motor, los dos nuevos compactos de Kubota ofrecen:

- **Doble tracción con engranajes cónicos.** 4 ruedas motrices para terrenos exigentes, con mayor despeje sobre el suelo y reducido radio de giro.
- **Toma de fuerza trasera.** De dos velocidades, flexible para acoplar todo tipo de aperos.
- **Enganche tripuntal.** Su diseño y suave accionamiento del sistema hidráulico permiten un mejor aprovechamiento de los aperos. ♠

TRACTORES DIÉSEL KUBOTA B1410/1610

# COMPACTOS Y CONFORTABLES



## DATOS TÉCNICOS

	B1410	B1610
Motor	Kubota D662	Kubota D722
Tipo	E-TVCS, diésel, 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por agua	
Potencia (CV)	14	16
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	656	719
Depósito (L)	15.2	16.2
Velocidades	6 adelante y 2 atrás	
Velocidad tdf trasera	540/1 000	
Capacidad elevación (kg)	540	
Batalla (mm)	1 270	
Despeje (mm)	255	280
Peso (kg)	510	522
NEUMÁTICOS (AGRÍCOLAS)		
Delanteros	4.5*10	5*12
Traseros	7*16	8*16
NEUMÁTICOS (GARDEN)		
Delanteros	20*8.00-10	
Traseros	212/80D-15	