

Trasplantadora Top 24

CON EL SELLO DE CHECCHI & MAGLI

Uno de los modelos más destacados de la amplia oferta de trasplantadora del fabricante italiano Checchi & Magli es la Top 24, que se caracteriza por permitir a un solo operador alimentar dos hileras apareadas, con una distancia regulable entre 60 y 120 cm.



La trasplantadora Top 24 de Checchi & Magli supone el complemento adecuado para un catálogo que incluye ya otros modelos conocidos en el mercado español, como la Dual 12 Plus y la Dual 12 Gold. Al igual que ambas, la Top 24 permite que un único operador alimente dos hileras de trasplante apareadas, si bien la gran novedad radica en la distancia entre hileras, que puede ser regulada entre 60 y 120 cm.

Si la Dual 12 ya supuso una revolución del mercado del trasplante, la Top 24 sigue esa tendencia al tratarse de una máquina diseñada para un uso semiautomático en plántulas de cepellón cónico y piramidal de hasta 3 cm de diámetro (entre 3 y 5 cm opcional). Su sistema de distribución

es giratorio horizontal de 24 vasos de fondo abierto, posicionados sobre la misma circunferencia. Puede elegirse entre las versiones de 2, 4, 6 y 8 filas con chasis de varias dimensiones, pudiendo ser fijo o con plegado hidráulico para facilitar su transporte por carretera.

Las unidades de trasplante son independientes y oscilantes, el paralelogramo con amplio campo de acción, resorte reversible y ruedas flexibles delanteras regulables. En caso de bloqueo accidental, dispone de reenganche automático y autofasante y garantiza una producción aproximada de 8 000 plantas/hora.

Los numerosos test realizados en diferentes países han permitido comprobar su elevado rendimiento en términos de productividad. Las prestaciones que ofrece están estudiadas a partir de criterios de ergonomía, seguridad y flexibilidad, con objeto de adaptarse a la exigencias y características físicas de cada usuario, ofreciendo tres posiciones: sentado, levantado y mixta.

Entre los elementos opcionales que pueden incorporarse a la Top 24 destacan el sistema *Skid*, apropiado para terrenos blandos y áridos conjuntamente con las ruedas compactadoras, así como el sistema *Rapid Shift* que equipan las ruedas motrices de goma para un cambio rápido de reportes. ■

