

Cargadoras telescópicas MERLO

LA GAMA MÁS COMPLETA PARA TRABAJOS AGRÍCOLAS

La cargadora telescópica es un tipo de máquina que sigue ganando terreno en nuestro mercado. Muchos son los fabricantes especializados en este tipo de producto, pero sólo Merlo es capaz de ofrecer una gama de producto tan amplia que pueda satisfacer cualquier exigencia de los agricultores españoles.

Merlo presume de ser el fabricante de cargadoras telescópicas cuya gama es la más amplia para todo tipo de trabajos agrícolas. Siempre ha trabajado por anticipar las exigencias del mercado y cada una de sus máquinas pone de manifiesto la determinación de la empresa en ofrecer a sus clientes lo mejor de la tec-

nología disponible actualmente, con la garantía que suponen más de 40 años de experiencia en materia de investigación e innovación.



PANORAMIC
21 modelos
Carga de 2 600 kg a 10 000 kg
Alturas de trabajo de hasta 18 metros



MULTIFARMER
4 modelos
Carga de hasta 3 000 kg
Alturas de trabajo de hasta 9 metros



ROTO
10 modelos
Carga de 3 000 kg a 5 000 kg
Alturas de trabajo de más 25 metros



TURBOFARMER
8 modelos
Carga de 2 600 kg a 3 500 kg
Alturas de trabajo de hasta 9 metros



CINGO
4 modelos
80 versiones
Cargas de 400 kg a 1 000 kg

PANORAMIC

prestaciones por todo lo alto



Modelo	Capacidad (kg)	Altura de elevación (m)	Potencia (kW/CV)
P 26.6 LP	2 600	5.98	61.5/85
P 26.6 SP	2 600	5.98	61.5/85
P 28.7 K	2 800	6.95	61.5/85
P 28.9 K	2 800	8.7	61.5/85
P 30.7 K	3 000	7.03	61.5/85
P 30.9 K	3 000	9.2	61.5/85
P 35.7 K	3 500	7.03	61.5/85
P 35.12 K	3 500	12.37	61.5/85
P 35.13 K	3 500	13.2	61.5/85
P 37.11 K	3 700	10.9	61.5/85
P 40.8 K	4 000	8.24	61.5/85
P 40.9 K	4 000	9.07	61.5/85
P 40.14 K	4 000	14	74.9/102
P 40.16 K	4 000	15.6	74.9/102
P 40.16 K5	4 000	15.6	74.9/102
P 40.17 K	4 000	16.7	74.9/102
P 45.18 K	4 500	17.76	77/107
P 60.10 K	6 000	9.55	74.5/101
P 72.10 K	7 200	9.55	74.5/101
P 80.9 K	8 000	9.1	77/107
P 101.10 K	10 000	9.8	77/107

La prestigiosa serie Panoramic es una de las etiquetas distintivas de Merlo que, en 1987, revolucionó el modo de concebir el manipulador telescópico. Había llegado el momento de ofrecer un producto hasta ese momento desconocido y que en sólo dos décadas se ha convertido en una valiosa herramienta de trabajo para los profesionales del campo. Con la PANORAMIC se dispone de una cargadora telescópica diseñada para los usuarios que necesitan una máquina de sencillo manejo y elevadas prestaciones, apta para cualquier tipo de actividad.

Esta serie destaca, igualmente, por su gran variedad de modelos, desde los más compactos, destinados a los espacios más reducidos, hasta los que añaden las más altas prestaciones, convirtiéndose en una valiosa alternativa incluso para la gran maquinaria de obras públicas.

3 nuevos modelos HM

Los tres nuevos modelos anunciados son los P101.10, P80.9 y P45.18, todos ellos en versión HM, con capacidades de carga de 4 500 a 10 000 kg, altura de elevación de 8.0 a 13.2 m, motor de 145 CV y velocidad máxima en transporte de 40 km/h.

Presentación en SIMA 05



Los tres nuevos modelos anunciados son los P101.10, P80.9 y P45.18, todos ellos en versión HM, con capacidades de carga de 4 500 a 10 000 kg, altura de elevación de 8.0 a 13.2 m, motor de 145 CV y velocidad máxima en transporte de 40 km/h.

Son muchas las innovaciones tecnológicas que incluyen las nuevas Panoramic, entre las que destacan el sistema MERlin® o el moderno joystick, todo ello para facilitar el trabajo al operador y garantizar su seguridad.

TURBOFARMER

Ideales para espacios verdes

Sus reducidas dimensiones, su excelente maniobrabilidad y su extraordinaria potencia hacen de la serie Multifarmer la alternativa ideal para realizar trabajos en espacios reducidos. Todo ello sin olvidar el máximo nivel tecnológico, con prestaciones de primer nivel, como la instalación hidráulica *load-sensing*.

La extensa gama, que incluye un abanico formado por casi una veintena de alternativas, ofrece capacidades que

Modelo	Capacidad (kg)	Altura de elevación (m)	Potencia (kW/CV)
P 26.6 LPT	2 600	5.98	74.5/101
P 26.6 SPT	2 600	5.98	74.5/101
P 34.7 PLUS	3 400	7	74.9/102
P 34.7 TOP	3 400	7	74.9/102
P 34.10 PLUS	3 400	9.7	74.9/102
P 34.10 TOP	3 400	9.7	74.9/102
P 36.7 PLUS	3 600	7	74.9/102
P 36.7 TOP	3 600	7	74.9/102
P 36.10 PLUS	3 600	9.7	74.9/102
P 36.10 TOP	3 600	9.7	74.9/102
P 37.10	3 700	9.7	103/140
P 37.10 TOP	3 700	9.7	103/140
P 38.10	3 800	9.7	103/140
P 38.10 TOP	3 800	9.7	103/140
P 40.7	4 000	7	103/140
P 40.7 TOP	4 000	7	103/140
P 41.7	4 100	7	103/140
P 41.7 TOP	4 100	7	103/140



van desde 2 600 a 4 100 kg, alturas de elevación de hasta 10 metros y motores turbo desde 100 hasta 140 CV, según las exigencias de cada cliente.

Imagen renovada

En la feria parisina se pudo observar la nueva imagen que muestra esta serie, cuyos modelos cuentan ahora con nuevos chasis, cabinas, brazos, circuitos hidráulicos, motores... Además, disponen del sistema *Flow-Sharing*, para gestionar

Presentación en SIMA 05



los movimientos desde un *joystick*, independientemente de la carga para el transporte, el régimen del motor o el caudal de la bomba, y que asegura que todas una mayor precisión y rapidez de ejecución de las operaciones.

MULTIFARMER

Solución revolucionaria



La gama Multifarmer representa la solución más revolucionaria de Merlo para la elevación, el transporte de cargas y el accionamiento de accesorios. Todo ello completado con las operaciones que tradicionalmente efectúan los tractores, con excelentes resultados tanto en tareas de arrastre como en laboreo.

Es, por tanto, la solución única con brazo telescópico delantero y enganche trasero de tres puntos y toma de fuerza mecánica con plena potencia. Todas estas presta-

Modelo	Capacidad (kg)	Altura de elevación (m)	Potencia (kW/CV)
30.6 CLASSIC	3 000	6	85/115
30.6 TOP	3 000	6	85/115
30.9 CLASSIC	3 000	8.55	85/115
30.9 TOP	3 000	8.55	85/115

ciones hacen de esta serie, en sus distintos modelos, una alternativa muy eficaz y solvente.

Presentación en SIMA 05



Nueva versión Top²

Los dos modelos Top² llegan ahora con el sistema MERlin® (*Merlo Local Interactive Network*), que permite la gestión electrónica del enganche de tres puntos y el control de la toma de fuerza, lo que deriva en mayor eficiencia, fiabilidad y seguridad. Las nuevas Multifarmer destacan también por contar con una moderna cabina, perteneciente a la línea Deluxe, más amplia y confortable y que ofrece una visibilidad aún mayor. ■

