

Euroboss / Torro

PÖTTINGER AMPLÍA SU GAMA DE REMOLQUES AUTOCARGADORES

Pöttinger, marca comercializa en España por Durán Maquinaria Agrícola, amplía su ya extensa oferta de remolques autocargadores. Incorpora a la línea Euroboss dos modelos de 25 y 29 m³ de capacidad, mientras que la línea Torro 'crece' hasta los 57 m³.

EUROBOSS Nuevos modelos de 25 y 29 m³



La serie de remolques autocargadores Euroboss se amplía este 2005 con modelos de 25 y 29 m³ de capacidad, con mecanismo de corte lateralmente orientable, de 31 cuchillas (16 en la barra portacuchillas superior y 15 en la inferior). Opcionalmente, la barra portacuchillas puede ser orientada hidráulicamente. El

mantenimiento resulta muy cómodo como modelo de plataforma baja.

El *pick up* es de 1.8 m de anchura de trabajo, con 5 filas de púas apoyadas en el centro, ruedas direccionales tándem en opción y una gran capacidad de torsión que facilita su adaptación al terreno.

Entre las ventajas adicionales que ofrecen los Euroboss de Pöttinger destacan los 3 ó 4 alimentadores divididos en el centro y desalineados, con un grupo de carga con cuatro alimentadores y 31 cuchillas para buscar una mayor potencia; el elemento de mando electrónico *Select Control*; trampilla trasera hidráulica montada de serie; alimentadores y rodillos de mando alojados en cojinetes de deslizamiento; un enganche poderoso con ejes robustos para soportar cargas mayores; eje tándem opcionalmente también para plataforma baja; y montaje de neumáticos más grandes (hasta 500/50-17).

EUROBOSS		250T	250H	290T	290H	330T	330H
Capacidad carga	(m ³)	25	25	29	29	33	33
Volumen DIN 11741	(m ³)	16.1	16.1	18.7	18.7	21.3	21.3
Anchura del pick-up	(mm)	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Cuchillas	(n.º)	16/31	16/31	16/31	16/31	16/31	16/31
Longitud corte aprox.	(mm)	43	43	43	43	43	43
Longitud total	(mm)	6 830	6 830	7 450	7 450	8 100	8 100
Anchura total	(mm)	2 510	2 240	2 510	2 240	2 510	2 240
Altura total abierto / cerrado	(mm)	3 060 / 2 190	3 250 / 2 380	3 060 / 2 190	3 250 / 2 380	3 060 / 2 190	3 250 / 2 380
Altura de plataforma	(mm)	840	1 030	840	1 030	840	1 030
Superficie de carga	(mm)	3 970 x 1 560	3 970 x 1 560	4 590 x 1 560	4 590 x 1 560	5 210 x 1 560	5 210 x 1 560
Peso	(kg)	2 250	2 250	2 350	2 350	2 450	2 450

TORRO

Mayor capacidad

Pöttinger también amplía la serie de remolques autocargadores Torro, a la que incorpora un modelo con 57 m³ de capacidad. Según el fabricante, se trata de una gama de ensiladoras que combinan la técnica de su prestigiosa serie Jumbo y la ligereza de marcha de la Euro-profi. Este nuevo modelo requiere una potencia mínima de tractor de 100 CV.

Monta de serie neumáticos 22,5" (20 t de peso total). El bastidor, de 2.1 m de anchura, destaca por su construcción atornillada y la rejilla frontal. El mecanismo de corte es lateralmente orientable e incluye el nuevo concepto de mando Power Control, apropiado para ISO-BUS, en el que se visualizan todas las funciones y se puede actuar directamente sobre todas ellas (sistema automático de descarga, contador de horas y cargas, sistema diagnóstico, control del eje de dirección de arrastre, etc.).

Para el arranque dispone de lanza para enganche en la parte superior o posicionada abajo, y una lanza articulada hidráulica con doble acción. El rotor de carga Powermatic tiene un diámetro de 800 mm, 8 filas de púas en forma de espiral y accionamiento en baño de aceite.

El pick up es de 1.85 m de anchura de trabajo, suspendido de manera basculante, con 6 filas de púas y gran potencia de



TORRO		4500D/L	5100D/L	5700D/L
Capacidad de carga	(m ³)	45	51	57
Volumen DIN 11741	(m ³)	28	31.5	35
Anchura pick-up	(mm)	1 850	1 850	1 850
Nº de cuchillas		39	39	39
Longitud de corte aprox.	(mm)	35	35	35
Longitud total	(mm)	8 864 / 8 414	9 546 / 9 100	10 220 / 9 750
Anchura total	(mm)	2 550	2 550	2 550
Altura total abierto / cerrado	(mm)	3 970 / 3 260	3 970 / 3 260	3 970 / 3 260
Altura de plataforma	(mm)	1 390	1 390	1 390
Superficie de carga	(mm)	5 500 x 2 100	6 180 x 2 100	6 850 x 2 100
Peso	(kg)	7 200 / 6 750	7 400 / 6 950	7 650 / 7 150
Potencia mínima tractor	(kW/CV)	100/136	100/136	100/136

carga, control de recorrido curvilíneo a ambos lados, rodillos de mando de acero templado, chapas de rebotamiento con rodillo y lubricación automática de las cadenas. El mecanismo de corte cuenta con 39 cuchillas con seguro individual en cada una, y 35 cm de separación entre ellas.

Para una eficaz descarga, los Torro disponen de cuatro cadenas con listones desalineados y un po-

tente motor hidráulico, que en opción cuenta con 2 velocidades. Las versiones D de estos remolques autocargadores pueden añadir un tercer rodillo de dosificación, la trampilla trasera está diseñada para doble función, la apertura es absoluta para asegurar una descarga rápida y, también opcionalmente, pueden tener cinta transportadora transversal con accionamiento hidráulico.■



Eje tándem con ruedas direccionables.