

## Landini Rex V / S

Dos nuevos modelos dirigidos al profesional de la viña y los frutales

# MÁS ESPECIALES QUE NUNCA



- Dos nuevas versiones con potencias de 68, 75 y 82 CV
- Motores de 3 y 4 cilindros
- Transmisión Speed Four + overdrive + mech.rev.shuttle y, en opción, Speed Four + overdrive + creeper + mech.rev.shuttle

Una de las gamas más exitosas de Landini vuelve a crecer. Los Rex, tractores dirigidos a cultivos especiales, cuentan desde ahora con las versiones V y S.

**D**os nuevas versiones especiales para el viñedo estrecho y para la plantación frutal estrecha, amplían la gama de tractores Rex de Landini. Se trata de los modelos profesionales V y S, que se caracterizan por conjugar dimensiones compactas con ergonomía, confort, alto nivel de prestaciones y seguridad.

El Rex V, especial para viñedos estrechos, dispone de un eje delantero de 980 mm de anchura



total, que va acorde con la dimensión externa de la cabina y de las ruedas traseras (24" y 28").

La versión S para plantación frutal estrecha ofrece una anchura inferior a los 1250 mm, con neumáticos de 20", 24" y 28".

Ambos modelos se comercializan en versiones con cabina y con plataforma y destacan por su centro de gravedad bajo e instalación hidráulica versátil, provista de distribuidores de accionamiento electrohidráulico y divisores de caudal especiales para motores hidráulicos.

Incluyen enganche tres puntos con tirantes regulables hidráulicamente desde el puesto de conducción y enganches rápidos de categoría II regulables. Además pueden incluir elevador mecánico o electrónico.

Cada versión está disponible en tres modelos. Los Rex S75 y V75 alcanzan los 68.2 CV; los Rex S80 y V80, 75 CV y los Rex S85 y V85, 81.6 CV. Sus motorizaciones son Perkins Serie 1100, de 3 cilindros o de 4 cilindros, según modelo.

También incorporan un nuevo puente motor-cambio, dotado de inversor mecánico sincronizado y de 4 marchas x 3 gamas con *overdrive*, para un número total de relaciones de marcha de 24 + 12. La posibilidad del superreductor combinado a los 40 km/h aumenta el número de relaciones de velocidades a un total de 32 + 16.

La toma de fuerza con conexión de mando servo asistido ofrece las dos velocidades, 540 y 750 rev/min, además de la velocidad proporcional de avance.

Las cabinas que montan estos modelos son presurizadas, acondicionadas y muy confortables, a pesar de las dimensiones reducidas de los tractores. Permiten una visibilidad de 360° gracias a puertas laterales completamente acristaladas, con bisagras en el montante trasero. Asimismo, destaca la calidad y



Landini Rex V / S  
Datos técnicos

REX Viñedo	75 V-S	80 V-S	85 V-S
Motor Perkins Euro2/TIER2	1104C-44	1103C-33T	1104C-44
Nº cilindros/cilindrada (cm³)	4 / 4 400	3 / 3 300	4 / 4 400
Pot. Máx ISO (CV/kW)	68.2/50.2	74.8/55	81.6/60
Par motor máx (Nm)	273	291	292
Dist. entre ejes (mm)	2 130	2 020	2 130
Anchura mín/máx <i>todo fuera</i> (mm)	1 062 / 1 487- 1 212 / 1 464	1 062 / 1 487- 1 212 / 1 464	1 062 / 1 487- 1 212 / 1 464
Peso sin laterales (kg)	2 600-2 650	2 450-2 500	2 600-2 650
<b>Transmisión</b>			
Estándar	Speed Four + <i>overdrive</i> + mech.rev.shuttle 24 FWD + 12 REV (40 km/h)		
Opcional	Speed Four + <i>overdrive</i> + mech.rev.shuttle 32 FWD+16 REV (40 km/h)		

elegancia interior de la cabina, que cuenta con mandos ubicados en posición ergonómica, asiento con diversas regulaciones y volante con altura también regulable.

Los nuevos modelos V y S proporcionan una respuesta más precisa a los agricultores profesionales del viñedo estrecho y de la plantación frutal estrecha, y enriquecen así la gama de tractores Rex a la que pertenecen, que hasta el momento contaba con

las versiones F (frutero estrecho, apropiado para circular entre las hileras del cultivo), GE (frutero bajo adecuado para pasar por debajo de las ramas sin dañarlas), GT (frutero ancho, que se le podría calificar de mixto, por poder trabajar tanto en explotaciones frutales como en campo abierto, gracias a su generosa batalla y ancho de vía) y viñero (con anchura y altura ideal para trabajar con este tipo de cultivo).■