

‘Firma’ los neumáticos agrícolas TM
y presenta la Gama Agroforestal T410

TRELLEBORG REAFIRMA SU IDENTIDAD



El reto es transferir los valores y la tecnología de la división agrícola Pirelli a la nueva marca. En Trelleborg tiene definidas las claves para conseguirlo: calidad de producto, atención al cliente y usuario e innovación.

Ya en la SIMA-París 2007 la gama TM900 HP se mostró con el mercado Trelleborg. Ahora, en Zaragoza se unió la gama TM800 y para los próximos años será el turno de las TM700, TM600 y sucesivamente con el resto de la gama.

Según Trelleborg, este proceso cuenta con la colaboración de todos los fabricantes de maquinaria agrícola, ya que es proveedor oficial de todas las marcas líderes en agricultura. Muchos de sus productos están desarrollados conjuntamente para brindar la máxima tracción también con muy baja relación peso/potencia, como en el caso de la medida TM900HP 900/60R42 180D (177E), que es fruto la colaboración entre los departamentos de ingeniería de Trelleborg y de Fendt para equipar el nuevo tractor Vario 936, que ofrece una capacidad de carga de 8 000 kg a una velocidad de 65 km/h (en los países donde se admite esta velocidad).

Uno de los objetivos de los responsables de Trelleborg es que la marca sea sinónimo de especialista, tanto en neumáticos agrícolas como en

forestales. Siguiendo esta línea lanza la nueva Gama T410 Agroforestal, para aplicaciones agrícolas y forestales, con la que pretende retomar el liderazgo en este segmento del mercado.

Las novedades introducidas con la nueva gama, además del diseño más atractivo y de la más amplia oferta de producto, consisten en el marcado, ahora milimétrico y la introducción del índice de carga y del código de velocidad (antes el marcado era en pulgadas y la capacidad de carga en lonas).

La Gama T410 asegura una óptima resistencia a golpes y pinchazos gracias al refuerzo del flanco y de la banda de rodadura, además sus tacos especiales y el diseño de sus hombros aseguran un excepcional agarre y tracción en terrenos duros gracias a la más amplia superficie de contacto con el terreno. ■



MEDIDAS DISPONIBLES EN LA GAMA T410

320/85-24 (12.4-24)
380/85-24 (14.9-24)
380/85-28 (14.9-28)
420/85-28 (16.9-28)
420/85-30 (16.9-30)
460/85-30 (18.4-30)
420/85-34 (16.9-34)
460/85-34 (18.4-34)
420/85-38 (16.9-38)
460/85-38 (18.4-38)
520/85-38 (20.8-38)