

Serie de cargadoras telescópicas Merlo Multifarmer

# Una solución en distintos tipos de campos

Versatilidad e innovación son las características que permiten a la serie Multifarmer convertirse en un instrumento preciso, no sólo para trabajos agrícolas, sino también, en el ámbito de las 'municipalidades'.



**A**delantarse al tiempo para responder a la mayor velocidad posible a las exigencias del mercado. Este es el principal objetivo de la estrategia emprendida por Merlo en el desarrollo de sus productos, con el fin de ofrecer soluciones funcionales a las más diversas exigencias operativas en sectores como el agrícola, espacios verdes y mantenimiento de viales.

Una versatilidad que queda particularmente demostrada en la serie de cargadoras Multifarmer, diseñada de manera específica para erigirse en una alternativa válida al tractor tradicional gracias a su facilidad de adaptación. Las grandes prestaciones que ofrece su elevador delantero, unidas a la ventaja añadida que supone la toma de fuerza trasera de tipo mecánico (puede añadir una segunda TdF frontal de 1.000 rev/min),

le permiten desarrollar trabajos combinados y diversos, siempre con un respeto máximo del terreno y elevados niveles de productividad.

La Multifarmer cuenta con un motor Deutz de 4 cilindros turbo *aftercooler* que puede alcanzar los 120 CV de potencia, con una transmisión hidrostática con la que alcanza hasta 40 km/h. Aunque es una máquina de muy sencillo manejo, Merlo pone a disposición de



sus usuarios su *Training Center* donde explica la mejor manera de obtener las máximas prestaciones.

Esta serie abarca seis modelos que se caracterizan por la disposición del brazo telescópico en una posición más baja con relación al usuario, una solución dirigida a mejorar la visibilidad y la estabilidad operativa. El brazo puede superar los 8.5 m de altura y puede utilizar distintos tipos de implementos para otorgar una mayor versatilidad a la máquina (limpieza de zonas nevadas, mantenimiento de vías y de edificios, etc.).

La serie Multifarmer está disponible en dos versiones: Classic<sup>2</sup> y Top<sup>2</sup>, esta última con un nivel de prestaciones superior incluido el sistema de gestión integrado *Merlo Local Interactive Network* que permite controlar todas las funciones mediante un sistema vía satélite y un teléfono móvil para comunicar en tiempo real la posición de la máquina. ■

### MERLO MULTIFARMER Datos técnicos

Modelo	27.8	29.6	30.6	30.9
Motor	Deutz			
Pot. Máx (CV)	102	102	120	120
Transmisión	Hidroestática			
Caudal hidr. (L/min)	100	100	107	107
Cap. carga (kg)	2.700	2.900	3.000	3.000
Alt. Máx (m)	8,20	6,40	6,00	8,55
Extensión Max (m)	5,30	3,40	3,15	5,60
Longitud (mm)	5.010	4.980	4.900	5.130
Anchura (mm)	2.040	2.040	2.250	2.250
Altura (mm)	2.200	2.200	2.490	2.490
Peso (kg)	6.180	6.100	6.550	6.650