

Nuevos descompactadores de Maquinaria Agrícola Segués

OXÍGENO PARA EL TERRENO



Maquinaria Agrícola Segués ha aplicado las últimas innovaciones en tecnología agronómica a la fabricación de sus nuevos descompactadores, disponibles en tres versiones, con el fin de garantizar el máximo rendimiento al agricultor.

RAQUEL LÓPEZ

Su nuevo diseño permite trabajar por debajo de la superficie del suelo, sin que se altere su estructura natural, ni se mezclen las distintas capas de las que se compone el suelo.

Estos descompactadores logran oxigenar el terreno e incrementar notablemente su capacidad para almacenar agua, algo muy interesante en zonas de es-

casos recursos hídricos. Además de trabajar respetando el suelo, maximizan las posibilidades de los cultivos, sobre todo de aquellos que requieren poco laboreo, aunque el rendimiento de los campos trabajados con esta tecnología es superior al de los trabajados con aperos convencionales (vertedera, chisel, etc.).

Los descompactadores de Segués se presentan en tres versiones: la más ligera DL, la robusta DLR y la DLC, que viene preparada para enganchar un rotocultivador detrás y hacer dos trabajos a la vez.

Como ventajas ofrecen alto rendimiento manteniendo en superficie los restos de cosecha (laboreo de conservación), restauración continua de la

estructura del subsuelo, mejor almacenamiento de agua en el mismo, inalteración de la estructura del suelo y capas superficiales que no se mezclan con las del subsuelo, dando unos resultados excelentes en la cosecha.

- El modelo DL incluye enganche CAT I-II, seguridad con bulón de ruptura, chasis de dos líneas, brazos de altura de 600 mm y posición de los brazos regulable. La profundidad aconsejable para trabajar con este descompactador es de 200 a 300 mm.

- El modelo DLR también muestra enganche CAT I-II, seguridad con bulón de ruptura y chasis de dos líneas. Además cuenta con una torreta reforzada, brazos de altura 800 mm y opción de rodillo trasero. Está pensado para trabajar a una profundidad de 250 a 450 mm.

- El modelo DLC lleva enganches CAT I-II (ASRV) y II-III (ASR). Como sus compañeros de gama incluye seguridad con bulón de ruptura pero añade chasis monocuerpo y enganche posterior para rotocultivador. ■

MOD.	Anchura de trabajo (m)	Brazos (nº)	Altura brazos (mm)	Pot. req. (CV/kW)	Peso (kg)
DL	1.30	2	600	40/80	210
DL	1.60	4	600	55/80	300
DLR-4	2.03	4	800	80/120	548
DLR-6	2.30	6	800	100/150	702
DLR-8	2.80	8	800	140/200	856
DLC-4	2.50	4	800	100/140	465
DLC-6	2.80	6	800	140/200	596