

Cargadoras compactas **Bobcat T/S 650**

PARÁMETROS RENOVADOS

Bobcat lanza una generación totalmente novedosa de máquinas que definen un parámetro nuevo en las cargadoras compactas y de orugas.

Entre sus innovaciones se encuentra la cabina Premium, con más espacio, menos ruido, controles más ergonómicos para más comodidad del operador, productividad mejorada y mayor protección tanto trasera como delantera. El diseño del reposabrazos ha mejorado y los controles manuales están orientados con el fin de facilitar la posición más cómoda.

Con el sistema SJC opcional, el *joystick* se mueve hacia arriba y hacia abajo junto con el asiento. Los montajes de los *joystick* tienen un ajuste frontal o trasero de 7.6 cm. También ha aumentado, un 30%, la visibilidad panorámica.

La tracción de las cargadoras de nueva generación de Bobat ha

aumentado entre un 15 y un 20%, con el fin de proporcionar mayor potencia de perforación y empuje. La potencia del caudal hidráulico, según el fabricante, se ha incrementado más de un 30%, con un aumento de un 18% de rapidez en los ciclos de descarga/recogida.

Bobat considera que estas cargadoras están fabricadas para que funcionen prolongadamente en sitios de trabajos exigentes, con un reducido tiempo de mantenimiento. ■



		BOBCAT S650 (RUEDAS)	BOBCAT T650 (ORUGAS)
Carga nominal (ISO 14397-1)	(kg)	1 282	1 224
Carga de vuelco (ISO 14397-1)	(kg)	2 564	3 496
Peso operativo	(kg)	3 777	4 282
Altura	(mm)	2 065	2 065
Anchura con cucharón	(mm)	1 880	1 880
Longitud con cucharón	(mm)	3 474	3 474
Altura hasta el eje de articulación	(mm)	3 149	3 149
Velocidad máxima de desplazamiento	(km/h)	19.8	10.6
Caudal hidráulico estándar	(L/min)	87.1	87.1
Motor: Stage IIIA	(kW)	55.4	55.4
Opciones		Controles de <i>joystick</i> seleccionables, sistema hidráulico de dos velocidades y alto caudal	Sistema Roller Suspension™, controles de <i>joystick</i> seleccionables y sistema hidráulico de alto caudal Anchura de la oruga: 320 mm