

Nuevo toldo oscilo-enrollable teledirigido para las cajas de ensilaje JOSKIN

# COSECHA PROTEGIDA

Joskin presenta un toldo oscilo-enrollable teledirigido para su gama de cajas de ensilaje Silo-Space.



El nuevo dispositivo de entoldado patentado y teledirigido Telecover es la respuesta de Joskin para los profesionales que necesitan asegurar la protección de la cosecha en trayectos largos. No en vano, en algunos países europeos la ley ya prevé un entoldado de todas las materias transportadas.

El toldo oscilo-enrollable está disponible para todos los volúmenes de caja de ensilaje Silo-Space de Joskin. Al contrario de los dispositivos de recubrimiento manuales y de los toldos enrollables, con este sistema se evita el trabajo en altura, no se necesita limpiar la vía y se reducen las pérdidas de tiempo ya que, además, no es necesario que el conductor se baje del tractor.

En líneas generales, el mecanismo se compone de una combinación entre brazos oscilantes, hidromotor, toldo y resorte de retorno. Su característica particular reside en el hecho de que no debe desmontarse o desplazarse cuando se acciona la puerta trasera. Además, el Telecover está provisto de captadores que evitan que los órganos de la caja de ensilaje traba-

jen el uno contra el otro. Durante la descarga, el brazo de articulación trasero se desprende del conjunto y se pone en posición vertical, lo que permite a la puerta hidráulica abrirse sin ningún problema.

El Telecover permite que la carga sobresalga hasta 60 cm en el borde de la máquina. Gracias a la función 'tensión de red', el toldo se adapta de manera óptima a la altura de carga, sin alterar la tensión, lo que reduce fuertemente la influencia del viento. Durante el desplazamiento el toldo se enrolla lateralmente y se ubica sin obstrucción en las líneas de fuga de la caja de ensilaje. Algunos lo utilizan como deflector para facilitar la carga evitando cualquier pérdida de materia más allá de las elevaciones laterales. ■

## Nueva caja de ensilaje Silo-Space 26/50

Joskin amplía su gama de cajas de ensilaje Silo-Space con un nuevo modelo con una caja con un volumen de 50 m<sup>3</sup> (DIN), que puede alcanzar 60 m<sup>3</sup> gracias a los realces hidráulicos (20 cm) y al 'montículo de carga'. En su desarrollo se ha tenido en cuenta la evolución del mercado, que demanda mayores capacidades de transporte manteniendo la seguridad. El modelo 26/50 tiene las características de la gama Silo-SPACE, como el batiente frontal, el doble suelo móvil hidráulico, la puerta trasera hidráulica, la fijación para realces, etc. Su chasis triple eje está equipado con el tren rodante Hidro-Tridem (sistema de vaso comunicante entre los ejes) con doble direccional forzado propio de los vehículos triple eje de Joskin. Con el sistema Telecover® tiene, además, la garantía de aprovechar al máximo el volumen sin riesgo de pérdida de material.

