



Valtra amplía la serie de tractores A, con modelos compactos y de jardín de 50 a 73 CV

PEQUEÑO Y ESPECIAL

Valtra amplía la serie A con ocho nuevos modelos por debajo de 100 CV, con el que pretende atacar un segmento de mercado que representa más de la mitad de los tractores vendidos en Europa.

ÁNGEL PÉREZ

Valtra escribe una nueva página en su catálogo con la irrupción en un segmento que ha cobrado protagonismo en los últimos tiempos. Las grandes marcas del sector se han posicionado con productos que se caracterizan por unos precios asequibles y, por consiguiente, un nivel de especificaciones

muy determinado. En esta línea se sitúan los modelos que Valtra incorpora a su serie de tractores A, enfocados a labores que pueden ir desde tareas agrícolas en general, hasta trabajos en fruticultura, mantenimiento de instalaciones, espacios verdes, etc.

Los nuevos modelos, que estuvieron expuestos durante la última Innov-Agri, celebrada a primeros de septiembre

en el sur de Francia, destacan a simple vista por su simplicidad y ausencia de detalles que identifican a tractores de gama superior. Incorporan motor Perkins de 3 cilindros, 3.3 L, con potencias máximas entre 50 y 75 CV. La transmisión tiene 12+12 velocidades con inversor sincronizado y marchas lentas, mientras que la toma de fuerza tiene dos velocidades y el control del elevador es mecánico.



Hay versiones para cubrir necesidades bien dispares. Los modelos se dividen en compactos, disponibles con o sin cabina, y de jardín, que se suministran sin cabina con una anchura entre 1.6 y 1.7 m, frente a los 1.9 a 2.0 m de los compactos. Todos ellos están disponibles



en simple y doble tracción e incorporan frenos multidisco hidráulicos, así como dos bloques hidráulicos.

Las versiones sin cabina está equipada con barra antivuelco y techo desmontable. La versión con cabina cerrada se basa en la tradicional del resto de modelos de la serie A, con acceso por ambos lados, una posición de trabajo ergonómica y aire acondicionado opcional.

La ampliación de la serie A supone un refuerzo especialmente importante para la red de concesionarios de la marca, que ahora puede ofrecer un abanico



de tractores con potencias desde 50 hasta 400 CV y facilita la posibilidad de aumentar las ventas y reforzar la presencia de Valtra en el segmento de los tractores pequeños y especializados. ■

VALTRA SERIE A	A53 Compact	A63 Compact	A73 Compact	A53 Orchard	A63 Orchard	A73 Orchard
Motor						
Cilindros/Cilindrada (nº/L)	3 / 3.3	3 / 3.3	3 / 3.3	3 / 3.3	3 / 3.3	3 / 3.3
Potencia máxima (kW/CV/rev/min*)	37 / 50 / 2 200	50 / 68 / 2 200	56 / 78 / 2 200	37 / 50 / 2 200	50 / 68 / 2 200	56 / 78 / 2 200
Par máximo (Nm / rev/min)	196 / 1 400	285 / 1 400	310 / 1 400	196 / 1 400	285 / 1 400	310 / 1 400
Transmisión	Caja de cambios 12 + 12R, Synchro Shuttle					
Bloqueo del diferencial	Mecánico *	Electro-Hidráulico	Electro-Hidráulico	Mecánico *	Electro-Hidráulico	Electro-Hidráulico
Conexión de la doble tracción	Mecánico *	Electro-Hidráulico	Electro-Hidráulico	Mecánico *	Electro-Hidráulico	Electro-Hidráulico
Velocidad; km/h @2 200 rev/min						
12+12R, 12.4-36 neumáticos traseros	0.8-34			0.8-34		
Toma de fuerza						
Velocidad TDF/régimen motor (rev/min)	540 / 1 890			540 / 1 890		
Velocidad TDF/régimen motor (rev/min)	540E / 1 594			540E / 1 594 or 1 000 / 2 074		
Circuito hidráulico						
Caudal máximo de la bomba/ presión máxima (L/min-bar)	43 / 195	43 / 195	43 / 195	43 / 195	43 / 195	43 / 195
Válvulas auxiliares (nº)	2	2	2	2	2	2
Capacidad máxima de elevación (kN)	22	22	27	22	22	27
Dimensiones y pesos						
Tracción 2WD / 4WD (mm)	1 958/2 010	1 958/2 010	1 958/2 010	1 958/2 010	1 958/2 010	1 958/2 010
Longitud (con contrapeso) (mm)	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Anchura (mm **)	1 900	1 900	1 900	1 700	1 700	1 700
Anchura (modelo cabina) (mm **)	1 940	1 940	1 940	-	-	-
Altura (mm **)	2 400	2 400	2 400	2 175	2 175	2 175
Altura (modelo cabina) (mm **)	2 580	2 580	2 580	-	-	-
Peso 2WD / 4WD (kg)	2 400/2 610	2 400/2 610	2 400/2 610	2 400/2 610	2 400/2 610	2 400/2 610
Depósito de combustible (L)	60	60	60	60	60	60
Luz libre (mm **)	400	400	400	400	400	400
Neumáticos (2WD)	7.50-16 + 14.9 R30			6.50-16 + 380/85 R24		
Neumáticos (4WD)	300/70 R20 + 14.9 R30			280/70 R16 + 380/85 R24		

* Estas especificaciones pueden variar según el mercado

** Dimensiones medias calculadas con neumático 14.9x28 (sin cabina) ó 14.9x30 tyres (con cabina). Anchura mínima: 1625 mm.