DOS MODELOS DE TRITURADORAS **BERTI**
Y UNA GAMA DE FRESAS ROTATIVAS **CELLI**

LOS NUEVOS PRODUCTOS DE COMECA (III)

Completamos la presentación de la nueva gama de producto comercializada por COMECA con dos nuevos modelos de trituradoras del fabricante Berti, y una gama de fresas rotativas de Celli, diseñada para tractores de entre 50 y 340 CV.

BERTI

TA trituradora de laderas lateral y posterior para tractores de 50 a 90 CV

La nueva serie de trituradoras laterales y posteriores de Berti TA está formada por cuatro modelos adecuados para adaptarse a tractores con potencias comprendidas entre 50 y 90 CV.

Estas máquinas multiuso de clase semisuspendida están pensadas para trabajar en taludes de caminos, diques, declives, viñedos y frutales en general y permiten cortar hierbas, matas y sarmientos ligeros de la poda de hasta 3 y 4 cm de diámetro. Su estructura se compone de dos partes: un cabezal cortante y un bastidor de soporte. El cabezal cortante, construido con chapas de acero, ofrece todos los componentes necesarios para el desmenuzado e incluye contramartillo, rotor con martillos 'p' y rodillo nivelador autolimpiador de 239 mm de diámetro (se puede inclinar 90° hacia arriba y 65° hacia abajo), mientras que el bastidor de soporte consta de un tripuntal de enganche para el tractor y dos barras tubulares de elevada resistencia.

Los cuatro modelos equipan de serie rueda libre en la caja de transmisión, barra de suspensión con sistema *anti-shock* Berti, cilindros de inclinación y traslación hidráulicos con válvula de seguridad, válvula de regulación del caudal de aceite, juego de patines y transmisión con cardan doble homocinético.



Mod.	Anchura de trabajo (cm)	Potencia necesaria (CV)	(kW)	Peso (kg)	Nº martillos tipo 'p'	TDF rev/min
TA 160	160	45	33	510	28	540
TA 180	180	50	37	540	32	540
TA 200	200	55	40	590	36	540
TA 220	220	60	44	615	40	540

TA/P trituradora de laderas lateral y posterior para tractores de 85 a 150 CV

Para atender la demanda de los tractores con mayores potencias (de 85 a 150 CV), Berti ha creado la gama de trituradoras de taludes lateral y posterior TA/P, formada también por 4 modelos. Se trata de la versión pesada del modelo TA, con contramartillo y rotor con martillos 'p', apropiada para los que trabajan a terceros y desarrollan trabajos dedicados al mantenimiento de caminos y diques con tractores de grandes potencias.

Las trituradoras TA/P cortan hierbas, matas y residuos leñosos hasta de 6-7 cm de diámetro y están equipadas de serie con rueda libre en la caja de engranajes y barra de suspensión con sistema *anti-shock* Berti.



Mod.	Anchura de trabajo (cm)	Potencia necesaria (CV)	(kW)	Peso (kg)	Nº martillos tipo 'p'	TDF rev/min
TA/P 160	160	85	63	670	28	540
TA/P 180	180	90	66	700	32	540
TA/P 200	200	95	70	760	36	540
TA/P 220	220	100	74	820	40	540

CELLI

FRESAS ROTATIVAS

La nueva gama de fresas rotativas Celli, puede adaptarse a tractores de 50 a 240 CV. Equipa cajas de transmisión con una, dos, tres o cuatro velocidades, y accionamiento a toma de fuerza de 540, 1 000 ó 540/1 000 rev/min, según versiones.

Además, incorpora rotores que montan bridas de 6 cuchillas acodadas y, de serie en los modelos plegables altos de gama, doble brida (opcional en gama media).



Toda la gama, excepto los modelos para tractores de potencia inferior a 60 CV, incorporan cardan con seguridad de fricción o con limitador de par, que en las versiones plegables se extiende incluso a las transmisiones laterales.

Asimismo dispone de patines o rodillos packer de diferentes diámetros, con regulación mecánica o hidráulica, para controlar la profundidad.



En las versiones de gama alta incluye de serie faldón trasero de regulación rápida mientras que es opcional en la gama media. De serie, también en las versiones plegables, son las luces traseras de señalización que le permiten circular por carretera, ya que su anchura en transporte oscila entre 248 y 265 cm.■