COMECA, S.A. ES EL IMPORTADOR DE LA MARCA EN EL MERCADO ESPAÑOL

EMPACADO Y ENCINTADO WELGER

Lely-Welger, marca importada por Comeca, S.A., aprovechó un escenario del calibre de la feria alemana Agritechnica '03 para presentar las novedades incluidas en su gama de producto.

ROTOEMPACADORA WELGER RP 420

La nueva RP420 en formato de tamaño medio amplía la gama de rotoempacadoras de Welger. La experiencia con la RP520 ha sido usada en el desarrollo de esta máquina. Con cuatro correas sinfín especiales se pueden producir pacas hasta de 1.60 m de diámetro, con un volumen máximo de 2.5m³, esta empacadora es apropiada para trabajar con forraje, paca y heno.

El sistema especial de compresión permite alcanzar densidades que sólo lograban las empacadoras convencionales. El alto rendimiento se obtiene por la alta calidad de los componentes y el resultado es una gran fiabilidad en las rotoempcadoras Welger de cámara variable. El equipamiento es de alto nivel. También el modelo básico, la RP402 Special, ofrece un alto rendimiento con un pick up de 2 m de anchura con rotor integrado.

Los dos modelos de Welger RP420 pueden llevar los dispositivos, ya conocidos, *Mastercut* y *Proficut* y el *Hydroflexcontrol* (suelo flexible del canal de alimentación). El manejo de la RP 420 Master se controla desde el mando e-link colocado en la cabina del tractor.





EMPACADORA DE PACAS GIGANTES WELGER D4060

La nueva empacadora de grandes pacas Welger D4060 es heredera de los éxitos obtenidos por las series anteriores. Como máquina de alto rendimiento, con medida de paca de 0.8 m de anchura y 0.7 m de altura, es apropiada para los contratistas y grandes explotaciones, y puede también ser utilizada en fincas de tamaño medio. Esta empacadora no sólo trabaja con producto seco, sino también con forraje húmedo para ensilar.

El equipamiento estándar incluye transmisión principal, desde la caja de cambios central, en baño de aceite, a todos los componentes importantes accionados sin cadenas, un dispositivo de picado *Proficut* con 23 cuchillas en combinación con el suelo flexible del canal de alimentación *Hydroflexcontrol*. También son estándar en este modelo el sistema directo de fluido del material con un rodillo rotativo y el sistema de alimentación *Superfeed System*.

El embrague automático de trabajo con seguridad interrumpe la transmisión de empacado si existe una sobrecarga. A bajo régimen, *Powerfeed* enclava de nuevo la transmisión automáticamente y suprime el bloqueo. Como su 'hermana mayor', la Welger D6060, la D4060 también está equipada con el sistema *Free Energy* que la independiza de la fuente eléctrica del tractor. El mando E-link posibilita un manejo fácil y confortable de la empacadora. Esta máquina también puede ser equipada con un eje tándem de muelles con un sistema de autogiro y frenos a las cuatro ruedas.



ENCINTADORA WELGER ATTIS PR16

La nueva encintadora que se incorpora a la gama de Lely-Welger es el modelo arrastrado Attis PR16. Dos brazos de carga elevan la paca y la depositan suavemente en la mesa de encintado. La paca se deposita en el suelo, eligiendo el lado, desde una pequeña altura. El dispositivo pretensor del rollo de plástico es de aluminio, que es menos sensible a los adhesivos del plástico que por ejemplo los rodillos de goma. Attis PR16 viene en estándar con un eje de atado para rollos de plástico de 500 mm ó 700 mm de anchura. Dependiendo de la demanda y de las condiciones de trabajo es posible montar ruedas super anchas con diferentes medidas hasta 19.0/45-17.

Hay muchas más posibilidades para incrementar el equipamiento hasta, por ejemplo, una máquina que trabaja automáticamente con dos brazos de encintado con indicador de corte del plástico y un eje tándem y ruedas 15.0/55-17.■