Pöttinger, marca importada en el mercado español por Durán Maquinaria Agrícola, se caracteriza por disponer de una amplia oferta de maquinaria forrajera, dirigida eminentemente a profesionales. Las novedades más relevantes presentadas esta campaña son una segadora-acondicionadora de 8.6 m de anchura de trabajo y la ampliación de la oferta de remolques autocargadores Jumbo, con un modelo que supera los 78 m³ de capacidad de carga.

AMPLÍA SU OFERTA CON UNA SEGADORA DE 8.6 m DE ANCHURA DE TRABAJO Y UN REMOLQUE AUTOCARGADOR DE CASI 80 m³ DE CAPACIDAD

GRANDES NOVEDADES DE PÖTTINGER



Segadora acondicionadora NOVACAT 8600

Su gama de segadoras ha incorporado recientemente un modelo combinado de discos, equipado con suspensión central y acondicionador con sistema 'Extra Dry'. La Novacat 8600 alcanza los 8.60 m de anchura de trabajo y destaca por proporcionar apertura fácil del forraje y acelerar el presecado.

El sistema 'Extra Dry' incluye un acondicionador de púas o de rodillos que ofrece, como ventajas, reducidas pérdidas por desmenuzamiento, aumento de la energía alimenticia del forraje en un 10% y costes más reducidos, entre otros aspectos.

La Novacat 8600 puede ser utilizada con tractores sin sistema de conducción reversible y garantiza un alto grado de confort en el trabajo. Sus grandes dimensiones no obstruyen la visión del conductor ni resultan un problema para el transporte, ya que su anchura durante el mismo es inferior a los 3 metros. Además, la subida de las dos unidades exteriores del segador requiere un espacio mínimo.

Una de sus principales características es la robustez. Ofrece una óptima distribución del peso y favorece el fácil y rápido cambio de la posición



de trabajo a la posición de transporte. La Novacat 8600 asegura un corte limpio y un servicio excelente, a lo largo de toda su vida útil y permite al conductor preseleccionar las funciones a través de los mandos electrónicos que incorpora.

Además de esta nueva segadora combinada, Pöttinger ofrece otras segadoras de discos rotativos con suspensiones centrales y laterales, y segadoras traseras de tambor con suspensiones también centrales y laterales, dependiendo del modelo.

Remolque autocargador Jumbo 8000

Dentro de su gama de remolques destaca este autocargador de 78 m³ de capacidad de carga, 47.8 m³ de volumen DIN y 180 CV de potencia requerida. Su superficie de carga es de 8.51 x 2.30 metros y su peso de 8 220 kg. Este modelo incluye una trampilla posterior compresora que incrementa el rendimiento del remolque. Además proporciona un ahorro de hasta el 15% de potencia y dispone de una chapa acanalada que ofrece un mejor aprovechamiento de la longitud del fondo rascador. Entre sus principales ventajas destaca la capacidad que tiene para traspasar antes el forraje hasta el fondo rascador. En el proceso de descarga, el forraje también se transporta con más facilidad gracias a la rejilla frontal. Además dispone de un nuevo portapúas que proporciona a las púas recogedoras cargadoras una vida útil más larga.



> ***"La segadora acondicionadora se ofrece con cisterna de púas o de rodillos para minimizar la pérdida de hoja"***



Toda la gama de remolques picadores con rotor de carga Jumbo ofrece grandes volúmenes de carga con óptimos rendimientos, además de una descarga rápida y sin problemas para la cosecha. Sus características son ideales para trabajar el silo porque ofrecen una dosificación fina y una alfombra homogénea de forraje.

La gama incluye además del modelo 8000, los modelos 6000 D con dos rodillos dosificadores (60 m³), 6000 L sin rodillos dosificadores (60 m³), 6600 D con dos rodillos dosificadores (66 m³), 6000 L sin rodillos dosificadores (66 m³) y 7200 L sin rodillos dosificadores (72 m³).

Todos ellos cuentan con rotor de carga Powermatic, rodamientos de rodillos a rótula extra fuertes, púas de transporte de 12 mm de grosor hechas de acero de grano fino y púas redondeadas hacia atrás y ordenadas en espiral para cargar homogéneamente.

Junto a los Jumbo, Pöttinger presenta la gama de ensiladoras Europrofi, de gran volumen de carga y alta estabilidad. Disponen de un rotor de carga de gran diámetro con dos filas de púas para cada cuchilla y robustos rodamientos de rodillos a rótula.



La oferta en rastrillos

En el apartado de rastrillos, las últimas novedades de Pöttinger en el mercado español han sido los hileradores dobles Eurotop 881 y 601 y el henificador Eurohit 61 NZ.

El 881 ofrece una anchura de trabajo de 7.80-8.60 m, con cuatro pares de púas y una potencia mínima requerida de 60 CV. El Eurotop 601 dispone de descarga lateral para una hilera doble o dos individuales y estructura de bastidor para la adaptación óptima al suelo. Se comercializa con anchuras de trabajo de 3.40 a 6.20 m y entre sus características técnicas hay que mencionar el engranaje cónico de rodamiento anterior para la adaptación vertical, la articulación giratoria central en el tubo de bastidor, para la adaptación transversal, y la articulación universal en el 2º platillo giratorio (suspensión en cardán). Ambos mecanismos de traslación del platillo giratorio están equipados de neumáticos de balón de 18". Además incorpora una placa grande de soporte en la lanza de tiro para un desplazamiento seguro en pendientes. El diámetro del platillo giratorio es de 2.98 m.

> ***"La gama de rastrillos de este fabricante incluye modelos con descarga lateral para hilera doble o dos hileras separadas"***



El rastillo henificador Eurohit 61 NZ ofrece 6 m de anchura de trabajo, que equipa un total de 6 platillos giratorios y 5 brazos con púas/platillo giratorio. Destacan el pequeño diámetro del platillo giratorio por permitir una mejor calidad de esparcido, y el armazón de montaje corto con centro de gravedad próximo al tractor por producir una reducida descarga de los ejes delanteros y una demanda menor de potencia. Este rastrillo necesita una potencia de 40 CV. Su anchura en posición de transporte alcanza los 2.85 m y la altura de plegado se sitúa por debajo de los 3 m. Monta de serie, frenos de amortigución y opcionalmente travesaños amortiguadores a ambos lados con un dispositivo henificador de lindes hidráulico.